



Partner a jelenben a jövőért!

Kapják: Címzett
Technológiai osztály
Fejlesztési főm.
Irattár
Itj.: 2

Iktatószám: víz-10-25/25-2026.
Ügyintéző: Fehérné Nagy Bernadett
Telefonszám: 52/513-513
E-mail: kozerdekuadat@debreceni-vizmu.hu
Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre

Forgács Attila
forgacs.attila@szikramozgalom.hu

Tisztelt Forgács Attila Úr!

Hivatkozással a Társaságunkhoz – 2026. augusztus 22-én – érkezett **közérdekű adatigénylésére** az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26-30.§-ai alapján, a jogszabályban előírt határidőn belül, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a kérelem szerinti tagolásban.

1. Kérés:

1.1. Honnan, melyik konkrét vízbázisból, vízműtelepről vagy kútrendszerből (pl. felszíni vízkivétel / Keleti-főcsatorna, vagy mélyfúrású rétegvízutak) származik a hálózatöblítéshez felhasznált, több mint 30 000 m³ ivóvíz?

1.2. A felhasznált ivóvíz kitermelése érintette-e a lakossági ivóvízellátást biztosító vízbázisokat vagy rétegvízkezelőket?

Válasz: Társaságunk által szolgáltatott ivóvíz vízbázisát 96 db mélyfúrású kút és a felszíni vizek együttesen adják, ezek 3 db víztermelő üzembe jutnak be, majd innen keveredve kerülnek bele az ivóvíz hálózatba. A keveredésre tekintettel annak ténye, hogy a Déli Gazdasági Övezetben elhasznált ivóvíz mely vízbázisból és mely víztermelő üzemünkből származik, nem állapítható meg. Nincs allokált, elhatárolt ellátási terület az egyes víztermelő üzemekre vonatkoztatva, az egész hálózat egy, amelyben összekeverednek a különböző vízbázisból, valamint víztermelő üzemekből származó vizek.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

A fentiekre tekintettel a Debreceni Gazdasági Övezetben felhasznált ivóvíz természetesen érintette a lakossági ivóvízellátást biztosító vízbázisokat, de nem gyakorolt arra olyan hatást, amely a lakossági ivóvíz ellátás veszélyeztetésével járt volna. Biztosíthatom Önt, hogy a lakossági vízfogyasztási igényeket a jelenleg meglévő ivóvízbázisainkból hosszútávon fenntartható módon fedezni tudja Társaságunk.

2. Kérés:

2.1. Kérem azon laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek és mérési eredmények másolatát (mikrobiológiai, fizikai-kémiai, organoleptikus paraméterek), amelyek a 2026. július 30-át megelőző 30 napban igazolták a vízminőség romlását, vagy annak közvetlen kockázatát a DGÖ érintett hálózati szakaszán.

2.2. Kérem az öblítési folyamat közben és annak lezárásakor/jelenlegi szakaszában vett ellenőrző vízminták laboratóriumi jegyzőkönyveit.

Válasz: Társaságunk, mint regionális víziközmű-szolgáltató rendszeres üzemeltetési, karbantartási feladatának körébe tartozik a hálózat mosatási tevékenység, melyet ütemezetten a hatályos Üzemeltetési Szabályzatunk és a 16/2016. (V.12.) BM rendelet alapján végzünk.

Az Üzemeltetési Szabályzatunk így rendelkezik:

“A csőrendszer tisztítását az alábbi esetekben kell végrehajtani:

Új vezetékek üzembe helyezése előtt, amennyiben öblítéssel az idegen anyagok nem távolíthatók el. Üzemelő vezetéknél tervszerű karbantartás során, a hálózaton végzett hidraulikai, biológiai stb. vizsgálatok eredményeitől, valamint a helyi adottságoktól függően szükség szerint, de legalább 3-10 évenként.

Minden, a csőhálózaton végzett beavatkozás esetén arra kell törekedni, hogy a fogyasztókat a lehető legrövidebb ideig zárjuk ki a vízszolgáltatásból, a munkálatokat úgy kell végezni, hogy a vezetékszakasznak a szolgáltatásba visszaadása után az ivóvízben semmilyen minőségi romlást, elváltozást, fertőzést ne okozzunk.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

Ennek érdekében be kell tartani a következőket:

A műtárgyakat, csőszakaszt, minden beépítendő alkatrészt előzetes fertőtlenítésnek kell alávetni (fertőtlenítőszeres lemosás vagy leégetés), és a beszerelés időtartamáig olyan helyen kell tárolni, ahol talaj és egyéb szennyeződés nem érheti.

A csőszakasznak a munkagödörben, levegőben kell állnia, tehát talajvízzel, szennyvízzel nem érintkezhet. A kiásott munkagödörben a lehető legkevesebb víz lehet, és azt a vezeték fektetése előtt és alatt folyamatosan ki kell szivattyúzni. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy a vezeték minél rövidebb ideig legyen nyitott, s abba föld, víz, egyéb szennyeződés a végleges megépítésig ne kerüljön.

Az új szakasz feltöltési hellyel ellentétes végpontján ideiglenes mintavételi lehetőséget kell biztosítani (ún. felszálló ág beépítése, mintavételi csappal).

A mechanikus tisztítás során a csővezetékben lévő lerakódásokat hidraulikus úton mozgatott tisztító eszközzel (szivacs dugóval) kell elvégezni. A tisztítóeszköz kiválasztása a lerakódások minőségétől függ. A lekapt és felaprított szennyeződést öblítéssel és/vagy csőből való kitolással lehet eltávolítani.

A tisztítás folyamata az alábbi:

- *Munka előkészítése.*
- *Fogyasztók kiértesítése.*
- *Szakaszolás és a vezeték megbontása.*
- *Be- és kivezető szerelvények megfelelő lehelyezése.*
- *Hidraulikus ellenállás mérése.*
- *A lerakódások eltávolítása a kiválasztott módszerrel.*
- *Tisztítás.*
- *Fertőtlenítés.*
- *Újabb tisztítás.*
- *A vezetékszakasz helyreállítása és bekapcsolása a hálózatba.*
- *A tisztítás dokumentálása.*

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

A tisztításnál vízminta vételre van szükség.

A városi vízvezeték – hálózatot a másodlagosan kivált vas-mangán csapadék, üledék, s az azon beindulható bakteriális változások miatt – évente 1–2 alkalommal tisztítani kell. Ez sűrített levegős kompresszoros kezeléssel kombinált eljárás, mely a rezgés és a nagy sebességű vízáramlás tisztító hatásán alapszik.

Mivel a tisztítást az ellátó hálózat gerincvezetékein kell végezni, és ez a bekötő vezetékeken esetleges átmeneti minőségi problémákat okozhat, erre a fogyasztók figyelmét előzetesen fel kell hívni.

A tisztítási ütemtervet a Központi Laboratórium (továbbiakban: laboratórium) rendszeres vízhálózati laboratóriumi vizsgálatai alapján kell elkészíteni. Figyelembe kell venni a kémiai, bakteriológiai és biológiai eredményeknek két beavatkozás között eltelt idő alatti változását.

A tisztításkor felhasznált vizet az erre a célra speciálisan kialakított ún. mosató aknán keresztül a csatornába vezetik. Minden, megfelelő vízkormányzással tisztított körzet csőhálózatából – a mosatási aknában – vízmintát kell venni laboratóriumi kémiai és bakteriológiai vizsgálat céljára. A mintavétel a tisztítást végző dolgozók feladata, a laboratórium által rendszeresen és ütemterv szerint biztosított edényekbe. A mintavétel módjáról és a higiénés szabályok betartásáról – előzetes eligazítás formájában – a laboratórium köteles gondoskodni.

A megvett mintákat (egyértelmű jelzéssel ellátva) a beavatkozás utáni reggelre a laboratóriumba kell juttatni.

Amennyiben a tisztított körzet csőhálózatában lévő ivóvíz minősége nem felel meg az előírtaknak, a mintavételt – kisebb hálózati öblítés után – meg kell ismételni.

Ha ez nem jár eredménnyel, ismételten tisztítást (súlyosabb szennyeződés észlelése esetén fertőtlenítést is) kell végezni.” (Idézett szövegrészlet ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN VÁROS KÖZÜZEMI IVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZTERMELŐ TELEPEINEK ÉS IVÓVÍZHÁLÓZATÁNAK ÜZEMELTETÉSÉHEZ című dokumentumból.)

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

A Debreceni Vízmű Zrt. honlapján továbbá elérhető a Műszaki ajánlás, Ivóvíz hálózatok építése, bővítése, javítása, öblítése, fertőtlenítése, nyomáspróbája című dokumentum, amelyből egyéb információkhoz is juthat a témát illetően:

<https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/muszaki-ajanlas-ivoviz-halozatok-epitese-bovitese-javitasa-oblitese-fertotlenitese-nyomasprobaja.pdf>

A fentieken túlmenően tájékoztatjuk, hogy a megelőző karbantartáshoz szükséges vízfelhasználás mértékének előzetes megtervezése teljes egészében nem lehetséges, hiszen azt olyan változó tényezők befolyásolják (pl. aktuális vízfelhasználás, tartózkodási idő, külső hőmérséklet stb.), amelyek prompt értékelést és erre alapított eseti döntést igényelnek.

A vízminőség ellenőrzése folyamatosan történik, heti rendszerességgel, több reprezentatív mintavételi ponton akkreditált laboratórium által végzett sorvizsgálattal.

Társaságunk fentebb leírtak szerint elkötelezett a lakosság megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel történő ellátásában; ehhez szükségszerű olyan műszaki beavatkozások elvégzése is, melyek előtérbe helyezik az ivóvíz minőségét, háttérbe szorítva a gazdasági és egyéb érdekeket.

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy az érintett hálózati szakaszon elvégzett mosatás nem a vízminőség romlás bekövetkezését követően került végrehajtásra, hanem preventív üzemeltetési intézkedésként, a vízminőség megfelelő állapotának fenntartása, illetve az esetleges vízminőség-romlás kockázatának mérséklése céljából.

Az Ön által 2.1. pont szerint kért, **az ivóvíz minőségének romlását igazoló laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvekkel és mérési eredményekkel** természetesen nem rendelkezünk, hiszen Társaságunk folyamatosan egészséges ivóvizet szolgáltat teljes üzemeltetési területén, a rendszeresen elvégzett laborálásaink **minden esetben a megfelelő vízminőséget igazolják.**

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Az Ön által 2.2. pont szerint kért, az öblítési folyamat közben és annak lezárásakor/jelenlegi szakaszában vett ellenőrző vízminták, mint belső önellenőrzési adatok informatikai rendszerünkben ugyan rendelkezésünkre állnak, de ezek nem akkreditáltak, azokról nincsenek jegyzőkönyveink, így **ellenőrző vízminták laboratóriumi jegyzőkönyveinek** bemutatása ennél fogva nem áll módunkban, adatként ilyen nem áll a rendelkezésünkre. Azonban szeretnék hivatkozni Önnek arra is, hogy az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 25. §-a értelmében a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok – a Kormányrendeletben meghatározottak erejéig - nyilvánosak. Ennek értelmében az ivóvízszolgáltató köteles biztosítani, hogy a hivatkozott Kormányrendelet 4. számú mellékletében meghatározott információk az ivóvízszolgáltató honlapján elérhetőek legyenek a fogyasztók számára, amely jogszabályban előírt kötelezettségnek természetesen Társaságunk is eleget tesz. Mindezekre tekintettel a Debreceni Vízmű Zrt. honlapján, a közérdekű adatok között elérhető különös közzétételi listán megtalálható minden olyan, a szolgáltatott ivóvízre vonatkozó adat, amelynek közzétételére Társaságunk jogszabály alapján köteles. <https://www.debreceni-vizmu.hu/cegunkrol/kozerdeku-adatok/kulonos-kozzeteli-lista>

3. Kérés:

3.1. Kérem azon **műszaki számítások és hidraulikai modellezések** másolatát, amelyek alapján meghatározták a hálózatöblítéshez szükséges ivóvíz mennyiségét, az alkalmazott öblítési sebességet (m/s), valamint az érintett vezetékszakaszokon mért/számított víztartózkodási időt (h/nap).

3.2. Meg tudják-e nevezni a mosatással érintett **csővezetékek pontos átmérőjét (DN), anyagát és a mosatással érintett hálózati szakasz teljes hosszát (méterben)?**

Válasz: A Déli Gazdasági Övezet tárgyi vezetékszakaszának a megépítését külső szakkivitelező cég végezte a Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében, majd műszaki átadás-átvételi eljárás után azt átadta üzemeltetésre a Debreceni Vízmű Zrt.-nek.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

Az átadáskor a Társaságunk, mint üzemeltető által támasztott műszaki követelményeknek (nyomáspróba, vízminőségi megfelelés) a megépített vezetékszakas teljeskörűen megfelelt.

Bizonyos üzemállapotokban azonban jelentősen lelassul a víz áramlása és megnő a hálózatban töltött idő. Ez másodlagos vízminőség-romláshoz, a köznyelvben pangóvíznek nevezett jelenséghez vezethet. A magas hőmérséklet tovább növeli ennek kockázatát, mivel a meleg kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának. Társaságunk ezért kontrollált módon beavatkozik a hálózat áramlási viszonyaiba. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 1. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített ellátásbiztonság elve, valamint a d) pontja szerinti szolgáltatói felelősség elve alapján Társaságunk törvényi kötelezettsége a közcélú ivóvízmű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, vízgazdálkodási, vízvédelmi, biztonságtechnikai, közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi előírások betartása.

A vezetékhálózat karbantartást igényel a vízminőség folyamatos fenntartása, azaz a másodlagos vízminőségromlás megelőzése érdekében, aminek a nem várt megjelenése nem csupán a szóban forgó hálózati szakasz esetén okozna nem megfelelő vízminőséget, hanem a csatlakozó városi elosztóhálózati vezetékekben is.

Társaságunk ennek megelőzésére köteles bizonyos időszakos öblítéseket végrehajtani, aminek elmaradása esetén az egészséges ivóvíz szolgáltatásra nem lennének képesek és ami a vezeték olyan mértékű szennyezettségét idézné elő, amelynek utólagos elhárítása magas költséggel és akár a vezetékhálózat javíthatatlan károsodásával járna. Ezért szükséges ezen megelőző karbantartó intézkedéseket végezni, amelyek megvalósításához mosatás/vízfelhasználás szükséges. Az, hogy a megelőző karbantartás pontosan a vízkorlátozás idejére esett, nem mentesíti Társaságunkat az ellátásbiztonság és a szolgáltatói felelősség alapelveinek megfelelő eljárásrend betartása és üzemeltetési feladatok ellátása alól. A vízminőség biztosítása hőségriadó és vízkorlátozás idején is az üzemeltető feladata és kötelessége.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Társaságunk elkötelezett a lakosság megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel történő ellátásában, ehhez szükségszerű olyan műszaki beavatkozások elvégzése is, melyek előtérbe helyezik az ivóvíz minőségét, háttérbe szorítva a gazdasági és egyéb érdekeket.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által végzett öblítésekkel kapcsolatban **műszaki számítások és hidraulikai modellezések** adatként nem állnak rendelkezésünkre, mindösszesen olyan részadatok, amelyek - több más adattal történő együttes - felhasználásával kollégáink elvégzik az öblítés elrendelésének a megállapításához szükséges számításokat. Ezek azonban nincsenek Társaságunknál adatként rögzítve. A vezeték dimenziójához, hosszához viszonyítva, abból kiszámítva annak űrtartalmát, a cső elején belépő víz nyomásától függően, a csőben lévő maximális tartózkodási időhöz viszonyítva kerül kiszámolásra a minimum áramlási sebesség. Társaságunk illetékes munkavállalói, a hálózatüzemeltetési egység technológusai tanulmányaikon alapuló szakértelmükkel esetileg döntenek az öblítés szükségességéről. Folyamatosan figyelik többek között a nyomást, az áramlási sebességet, a vízfogyasztást és a laboratóriumi eredményeket, ezek alapján pedig meghatározzák, hol és milyen beavatkozásra van szükség. Ezek olyan rutinszerű feladatok, amit az illetékes kollégáink napi rendszerességgel végeznek.

A mosatással érintett csővezeték 9,5 km hosszú DN500 KPE vezeték, amelyen 100-110 m³/h a minimális áramlási sebesség és a maximális tartózkodási idő.

4. Kérés:

4.1. Kérem a DGÖ területén (a CATL 2. kapu közelében lévő) működő törzshálózati vízmérő napi bontású mérési naplóját/fogyasztási adatait 2026. július 30. és 2026. augusztus 22. közötti időszakra vonatkozóan.

4.2. Kérem annak egyértelmű tisztázását, hogy a korábban közzétett 8 795 m³-es adat pontosan mely vezetékszakas(ok)ra és mettől meddig terjedő időszakra vonatkozott, továbbá mi az oka a közleményben szereplő 8 795 m³ és a 2026. augusztus 21-én rögzített 30 692 m³-es mérőóra-állás közötti jelentős eltérésnek?

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



4.3. A 30 692 m³-es mérőállás teljes egésze a hálózatöblítési folyamat során került kiengedésre, vagy abban egyéb hálózati/ipari vételezés is szerepel?

Válasz: A korábban közzétett 8 795 m³-es adat azon 9,5 km hosszú DN500 KPE vezetékre vonatkozott, amely vízhálózati övezet(kör) magába foglalja a városi hálózat déli részét, amelynek határvonalát képezik északon a Bojta utca, Vincellér utca, keleten a 47-es számú főút, délen a 481-es út, nyugaton a DGÖ Nyugati határoló út. A 8 795 m³-es közzétett adat a 2026.08.07-én aktuális vízmérőóra állás volt, mely a 2026.07.30-tól zajló folyamatos vízfelhasználást rögzítette. 2026. július 30. és 2026. augusztus 22. között eltelt napok száma 22 nap, mely alatt összesen 30.692 m³ vizet használt fel Társaságunk hálózatöblítési célokra a fent említett vezetékszakaszon, ez a vízfelhasználás nem tartalmaz ipari célú vízvételést.

5. Kérés:

5.1. Kérem azon belső határozat, szakutasítás vagy engedély másolatát, amely a TIVIZIG által 2026. augusztus 20-án elrendelt vízkorlátozás ideje alatt is engedélyezte vagy tudomásul vette a fent nevezett több tízezer köbméteres léptékű ivóvíz-felhasználást hálózatöblítési célra.

5.2. Készült-e hatásvizsgálat arra vonatkozóan, hogy a kitermelt és kiengedett több mint 30 000 m³ ivóvízmennyiség milyen hatást gyakorolt a térségi talajvízszintre és az ivóvízbázis kapacitására az aszályos időszakban?

Válasz: Társaságunk által végzett ivóvíz szolgáltatást - amelybe beletartozik a másodlagos vízminőségromlás megakadályozását célzó vízvételzés is - a fent említett hálózatüzemeltetési egység technológusai napról napra végzik, ehhez nem szükséges belső határozat, szakutasítás vagy engedély, ez a mindennapi munkájuknak a részét képezi.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság által elrendelt vízkorlátozás csak annyiban érintette a Debreceni Vízmű Zrt. ivóvíz szolgáltatását, hogy az kifejezetten annak zavartalan biztosítása végett került elrendelésre és az kizárólag a Keleti-főcsatornán lévő felszíni vízkivételi műveket érintő, a nem kommunális célú vízleadások, vízkivételek korlátozására terjedt ki (Felfüggesztésre

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



került: a rekreációs célú vízpótlás, a rendkívüli öntözési vízigények, az ökológiai vízpótlás, valamint a vizet a tájba programban szereplő területi beavatkozások. Meghatározott ütemben, korlátozva lett: öntözési vízigények, halastavi vízszolgáltatás.).

Társaságunknál **nem készült hatásvizsgálat** arra vonatkozóan, hogy a kitermelt és kiengedett több mint 30 000 m³ ivóvízmennyiség milyen hatást gyakorolt a térségi talajvízszintre és az ivóvízbázis kapacitására az aszályos időszakban, **ilyen irányú kötelezettsége Társaságunknak, mint vízi-közmű szolgáltatónak nincsen.** A Debreceni Vízmű Zrt. a vízi-közmű hálózat üzemeltetője. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2/A. § (1) bekezdése szerint a vízkészlet fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése érdekében a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter és a vízgazdálkodásért felelős miniszter együttes feladata az ország területének vízkészletvédelmi szempontból történő vizsgálata tudományos és monitoringmódszerekkel, valamint e vizsgálat eredményeként a vízkészletvédelmi országtérkép elkészítése. A vízkészletvédelmi országtérkép meghatározza

- a) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket és
- b) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területeket.

A (2) bekezdés értelmében a vízkészletvédelmi országtérképet az országos vízügyi igazgatási szerv készíti el, és legalább vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusonként, illetve rendkívüli környezeti körülmények esetén szükség szerint tudományos és monitoringmódszerekkel felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat eredménye alapján az (1) bekezdés szerinti besorolás megváltoztatása szükséges, az országos vízügyi igazgatási szerv új vízkészletvédelmi országtérképet készít.

A (3) bekezdés értelmében az országos vízügyi igazgatási szerv a vízkészletvédelmi országtérképet, továbbá az annak elkészítése során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalóját a Hivatalos Értesítőben, valamint a kormányrendeletben meghatározott vízügyi hatóság honlapján történő közzététel érdekében a vízgazdálkodásért felelős miniszternek továbbítja.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



A vízgazdálkodásért felelős miniszter a kormányrendeletben meghatározott vízügyi hatóság útján intézkedik a vízkészletvédelmi országtérkép, valamint az annak elkészítése során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalójának közzétételéről.

6. Kérés:

6.1. Milyen **műszaki megoldással és hová** került elvezetésre a hálózatöblítés során kiengedett ivóvíz? Kérem a befogadó (csapadékelvezető csatorna, felszíni befogadó, szennyvízhálózat stb.) megnevezését és a kapcsolódó vízjogi engedély számát.

Válasz: Az öblítés során felhasznált ivóvíz minőségű öblítővíz kezdetben az esővíz csatornarendszerbe lett kivezetve, jelenleg pedig a szennyvíztisztítóba kerül kifolyóztatás műszaki megoldással, 1886/01/2011. sz., többször módosított vízjogi üzemeltetési alapján.

Összegzés az 1-6. kérdésekre vonatkozóan

A fenti tájékoztatásokon túlmenően további adat teljesítését megtagadjuk az alábbi indokokra is tekintettel. A Vksztv. Társaságunk, mint víziközmű-szolgáltató számára az ellátásbiztonság és a szolgáltatói felelősség elvén előírja a biztonságos és folyamatos szolgáltatás kötelezettségét, amelynek körébe tartozik bizonyos üzemi, műszaki, technológiai adatok védelme. Mindezekre tekintettel a Déli Gazdasági Övezet területére vonatkozó konkrét műszaki adatok kiadására irányuló kérelmét a fentiekben közöltekben túli részben elutasítjuk az Infotv. 27.§ (2) bekezdésének a., b), d) és i.) pontjaira és a Vksztv. 1. § (1) bekezdés b. és d. pontjaira hivatkozással, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog honvédelmi, nemzetbiztonsági, környezet- vagy természetvédelmi és kiberbiztonsági érdekből történő korlátozásának a lehetőségével élve.

Indoklásul előadjuk, hogy a kért specifikus műszaki adatok nyilvánossága közvetlenül veszélyeztetné a folyamatos ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetés biztonságát.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!



Partner a jelenben a jövőért!

Az információk illetéktelen megismerése fizikai vagy kibernetikai szabotázskockázatot hordoz magában. Társaságunk kiemelten kockázatos ágazatokban működő szolgáltatónak minősül az Ivóvíz és szennyvíz ágazat vonatkozásában, mint vízi-közmű szolgáltató. A Vksztv. 1. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített ellátásbiztonság elve, valamint a d) pontja szerinti szolgáltatói felelősség elve alapján Társaságunk törvényi kötelezettsége az ellátásbiztonság fenntartása és az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszer megóvása.

Ennek oka az, hogy bármilyen külső fizikai vagy kibernetikai beavatkozás a rendszer dominóelvszerű összeomlását, és a település folyamatos ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének azonnali leállását eredményezheti.

Adatszolgáltatás módja, költségtérítés

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint az igényelt, kiadható adatokat elektronikus formában, jelen válaszukban, illetve ehhez mellékelve küldjük meg az Ön részére. Az adatigénylés teljesítésével összefüggésben költségtérítésre Társaságunk nem tart igényt.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jelen válaszadásunkkal szemben az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 31. §-a alapján bíróság előtt is kérheti a közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítását.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.


Kelt: Debrecen, 2026. szeptember 4.

Tisztelettel:


Mester Tibor

Fejlesztési és Fenntartási Főmérnök




László Julianna

Gazdasági Igazgató

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjen!